XCMG

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

Серия ESR и TV

Основные характеристики		Ед. измерения	ESR740RU
Вес		кг	3150
Грузоподъемность		кг	975
Объем ковша		м³	0,45
Ширина ковша		мм	1800
Тип движителя		–	колесный
Высота подъема по шарниру		мм	3020
Колесная база		мм	1079
Клиренс		мм	185
ДхШхВ		мм	3410x 1640x1960
Максимальная скорость		км/ч	14
Размер колес/гусениц			10x16,5
Двигатель	Суммарная мощность электродвигателей	кВт	32
	Мощность ходового электродвигателя	кВт	17
	Мощность батареи	кВт*ч	35
Гидравли-ческая система	Поток (стандарт)	л/мин	95
	Увеличенный поток		нет
	Давление	Бар	210

Основные характеристики		Ед. измерения	TV770RU
Вес		кг	5150
Грузоподъемность		кг	1360
Объем ковша		м³	0,6
Ширина ковша		мм	2000
Тип движителя		–	гусеничный
Высота подъема по шарниру		мм	3300
Колесная база		мм	–
Клиренс		мм	216
ДхШхВ		мм	3786x 2045x2100
Максимальная скорость		км/ч	8/14
Размер колес/гусениц			450x86x56
Двигатель	Производитель двигателя	кВт	YANMAR
	Мощность	кВт	83
	Охлаждение		Водяное
Гидравли-ческая система	Поток (стандарт)	л/мин	95
	Увеличенный поток	л/мин	142,5
	Давление	Бар	230

Серия SR и SV

Основные характеристики		Ед. измерения	SR710RU	SR740RU	SR760RU	SR770RU	SV790RU
Вес		кг	1550	3210	3580	3680	4220
Грузоподъемность		кг	385	955	1150	1300	1360
Объем ковша		м³	0,17	0,45	0,6	0,6	0,6
Высота выгрузки		мм	2407	3020	3210	3210	3210
Вырывное усилие		кН	9.2	24	27	27	27
Зона разгрузки		мм	462	550	600	600	600
Колесная база		мм	735	1079	1313	1316	1316
Клиренс		мм	135	185	205	205	205
ДхШхВ		мм	2545x 1100x1854	3410x 1800x1960	3760x 2000x2040	3760x 2000x2040	3760x 2000x2100
Максимальная скорость		км/ч	10	14	12	11/21	11/21
Размер колес			5.7-12	10-16,5	12-16,5	12-16,5	12-16,5
Управление			рычаги	джойстики	джойстики	джойстики	джойстики
Тип подъема стрелы			радиальный	радиальный	радиальный	радиальный	вертикальный
Двигатель	Производитель		PERKINS	YUCHAI	YANMAR	YANMAR	YANMAR
	Мощность	л/с	25	49	83	83	83
	Охлаждение		Водяное	Водяное	Водяное	Водяное	Водяное
Гидравли-ческая система	Поток (стандарт)	л/мин	37.8	79	95	95	95
	Поток High Flow	л/мин	нет	нет	142,5	156	156
	Давление	Бар	190	210	210	210	210

Мини-погрузчики XCMG спроектированы по последним стандартам качества и безопасности и комплектуются:

1. Комфортабельной и просторной кабиной. С остеклением и боковыми решетками, оборудованной печкой и кондиционером.

2. Гидравлическими джойстиками. Один отвечает за движение мини-погрузчика, второй – за управление ковшом и стрелой.

3. Дополнительной гидролинией. Для подключения различного навесного оборудования.

4. Плитой All-Tach. Наиболее распространенное крепление в сегменте мини-погрузчиков, позволяющее установить навесное оборудование любого производителя.

5. Универсальной ступицей. Ступица на 8 шпилек под стандартный размер колес, позволяющая беспрепятственно установить цельнолитые колеса, а также надеть накидные гусеницы, превратив колесный мини-погрузчик в гусеничный.

6. Функцией гидравлического самовыравнивания «self-leveling». Позволяющей держать кромку ковша параллельно земле во время подъема стрелы при работе мини-погрузчика XCMG.

7. Аварийным опусканием стрелы. Это полезная функция при возникновении внештатных ситуаций, которая позволяет быстро опустить стрелу в нижнее положение и в кратчайшие сроки покинуть погрузчик через переднюю дверь.

8. Сиденье с механической подвеской. Как преимущество перед конкурентами, у которых подобная подвеска отсутствует.

9. Комплектующими ведущих мировых производителей (или аналоги). Двигатели Yanmar, Yuchai; Шестеренный насос Permco; Гидравлический распределитель Husco; Электромагнитные клапана Hydac; Аксиально-поршневой гидронасос и гидромоторы Bosch Rexroth.

Мини-погрузчики имеют стандартную плиту All-Tach, на которую устанавливается любой тип оборудования

XCMG

Представительство XCMG в России
ООО «СюйГун Ру»
119619, г. Москва, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1
Телефон: +7 (495) 995-96-88
Горячая линия: 8 (800) 333-96-88
info@xcmg-ru.ru
www.xcmg-ru.ru

СК МАШИНЕРИ

Официальный дистрибьютор XCMG
ООО «СКМ»
141727, Московская обл.,
г. Химки, кв-л Клязьма, д. 1Б, стр. 7
Телефон: 8 (800) 775-27-08
mail@scmachinery.ru
www.scmachinery.ru